

Exponeringskyl- och frysskåp Vinkylskåp



Skåp med glasdörrar

Future och Future Plus kylskåp med glasdörrar

Porkka Future Plus-serien med kyl- och frysskåp för användning i professionella kök och matstillredningsområden, tillverkas av kvalitetsmaterial för att säkerställa långvarig prestanda i krävande förhållanden.

De kraftfulla och effektiva kylaggregaten tillåter att skåpen fungerar i omgivningstemperaturer på upp till +43°C och alla levereras med dörrpackningar som kan dras ut/tryckas in för enkelt byte och fyra nivåer av justerbara hyllor med tippfria stöd som hjälper till att undvika spill.

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att höga hygienivåer kan upprätthållas. Alla hyllor och hyllstöd kan tas bort för hand och tillsammans med en konstruktion med rundade hörn och en konvex golvplatta gör detta skåpen mycket lätta att djuprengöra.

Den externa ytan är av rostfritt stål AISI 304 eller av vit lackerad stålplåt. I alla modeller är de inre ytorna av AISI 304 rostfritt stål.

Strömförsörjning 230 V/50 Hz.

Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Skydd för tangentbordsmanipulation
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt och akustiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för sondfel
- Den yttre beläggningen har alternativen rostfritt stål AISI 304 eller vit lackerad stålplåt
- Inre beläggning i rostfritt stål AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- 4 st trådhyllor i rostfritt stål som kan justeras i steg om 30 mm
- 4 par tippfria hyllstöd i rostfritt stål
- Dörren är utrustad med lås, magnetisk packning och tåligt fjädergångjärn, 90° fördröjning öppen
- Effektivt kondenserande konstruktion med luftfilter
- Effektivt och energibesparande, hermetiskt luftkyllt CFC/HCFC köldmediumsystem och hygientak
- Ben i rostfritt stål, höjjusterbara från 130 mm till 205 mm
- Strömförsörjning 230 V/50 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista.



Future C 722 E GW

Future och Future Plus kylskåp med glasdörrar

Future		C 520 GW	C 720 GW	C 722 GW	C 1422 GW	F 722 GD	F 1422 GD
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	600x700x2030	850x700x2030	730x800x2030	1460x800x2030	730x800x2030	1460x800x2030
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	480x560x1430	730x560x1430	610x660x1430	2x610x660x1430	610x660x1430	2x610x660x1430
Nettovolym	l	291	471	453	906	453	906
Vikt	kg	120	140	150	200	155	210
hyllor bredd x djup	mm	400 x 530	650 x 530	530 x 650	530 x 650	530 x 650	530 x 650
Driftstemperatur	°C	+1...+12	+1...+12	+1...+12	+1...+12	-26...-15	-26...-15
Omgivningstemperatur	°C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Anslutningseffekt Plugin 50 Hz	W	334	334	334	426	620	1540
Anslutningseffekt CC-modeller 50/60 Hz	W	83	83	83	83	640	1634
Kyleffekt	W	388	388	388	650	640	1634
förångare/kondensator/omgivande -x/+45°C/+32°C	°C	-10	-10	-10	-10	-30	-30
ECO modell E (R290)							
Omgivningstemperatur	°C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Anslutningseffekt 50 Hz	W	346	346	346	346	620	1540
Kyleffekt	W	561	561	561	561	415	-
förångare/kondensator/omgivande -x/+45°C/+32°C	°C	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C	-30°C	-30
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz
Future Plus		C 530 GW	C 730 GW	C 732 GW	C 1432 GW	F 732 GD	F 1432 GD
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	600x750x2100	850x750x2100	730x850x2100	1460x850x2100	730x850x2100	1640x580x2100
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	480x560x1430	730x560x1430	610x660x1430	2x610x660x1430	610x660x1430	2x610x660x1430
Nettovolym	l	291	471	453	906	453	906
Vikt	kg	120	140	150	230	155	210
Rostfria hyllor bredd x djup	mm	400 x 530	650 x 530	530 x 650	530 x 650	530 x 650	530 x 650
Driftstemperatur	°C	+1...+12	+1...+12	+1...+12	+1...+12	-26...-15	-26...-15
Omgivningstemperatur	°C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32	5...+43	5...+32
Anslutningseffekt 50 Hz	W	334	334	334	426	620	1540
Kyleffekt	W	388	388	388	650	353	2x452
förångare/kondensator/omgivande -x/+45°C/+32°C	°C	-10	-10	-10	-10	-30	-30
ECO modell E (R290)							
Omgivningstemperatur	°C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Anslutningseffekt 50 Hz	W	346	346	346	346	620	1540
Kyleffekt	W	561	561	561	561	415	-
förångare/kondensator/omgivande -x/+45°C/+32°C	°C	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C	-30°C	-30
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz



Future C 722 E GW



Future C 732 E GW



Future Plus F 732 GD

Future och Future Plus kylskåp med glasdörrar



Future C 722 E GW



Future C 732 E GW

6

ECO modell E (R290)			Standard			Centralkylning CC		
	Vit	Rostfritt stål		Vit	Rostfritt stål		Vit	Rostfritt stål
Modell	SEK	SEK	Modell	SEK	SEK	Modell	SEK	SEK
C 520 E GW	35 700:-	37 600:-	C 520 GW	32 900:-	34 800:-	C 520 GW CC	31 200:-	33 000:-
C 720 E GW	37 200:-	40 000:-	C 720 GW	34 800:-	36 900:-	C 720 GW CC	33 500:-	34 400:-
C 722 E GW	37 800:-	40 700:-	C 722 GW	34 800:-	37 400:-	C 722 GW CC	33 800:-	36 400:-
C 1422 E GW	60 800:-	64 400:-	C 1422 GW	56 000:-	59 500:-	C 1422 GW CC	53 000:-	56 300:-
C 530 E GW	38 000:-	39 900:-	C 530 GW	35 100:-	36 900:-	F 722 GD CC	39 600:-	41 800:-
C 730 E GW	42 000:-	44 300:-	C 730 GW	38 400:-	40 400:-	F 1422 GD CC	72 700:-	75 100:-
C 732 E GW	41 400:-	44 200:-	C 732 GW	38 100:-	40 800:-			
C 1432 E GW	66 600:-	70 200:-	C 1432 GW	62 400:-	65 700:-			
F 722 E GD	47 500:-	50 000:-	F 722 GD	43 100:-	45 500:-			
F 1422 E GD	85 600:-	88 000:-	F 1422 GD	78 300:-	80 700:-			
F 732 E GD	52 300:-	54 600:-	F 732 GD	46 500:-	48 700:-			
F 1432 E GD	92 100:-	94 600:-	F 1432 GD	84 200:-	86 600:-			

Tillbehör - Future och Future Plus kylskåp med glasdörrar

Kod	Future Plus tillbehör	SEK
APC11000	TEMPERATURREGISTRERARE XDL01-PWR	4 000:-
APC12030	RJ45 LARMANSLUTNINGSKABEL	650:-
APC12100	DATAKABEL TTL/RS-485 500 MM	575:-
APC12200	DATAKABEL TTL/RS-485 1500 MM	950:-
APC13003	YTTERLIGARE NTC-SOND T4 (PRODUKTSOND) ANSLUTEN TILL STYRENHETEN	425:-
APF10310	SS PANELHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 520, 530	900:-
APF10410	SS PANELHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 720, 730	1150:-
APF10510	SS PANELHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 722, 1422, 732, 1432	1150:-
APF10610	TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD PULVERFÄRGBELÄGGNING 520, 530	475:-
APF10640	SS TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 520, 530	700:-
APF10710	TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD PULVERFÄRGBELÄGGNING 720, 730	575:-
APF10740	SS TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 720, 730	925:-
APF10810	TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD PULVERFÄRGBELÄGGNING 722, 1422, 732, 1432	575:-
APF10840	SS TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 722, 1422, 732, 1432	925:-
APF10910	TRÅDKORG MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 520, 530	850:-
APF10960	TRÅDKORG MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 720, 730	1050:-
APF11010	TRÅDKORG MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 722, 1422, 732, 1432	1050:-
APF11600	ETT PAR HYLLSTÖD 520, 720, 530, 730	220:-
APF11700	ETT PAR HYLLSTÖD 722, 1422, 732, 1432	220:-
APF11950	TRÅDLÅDA 520, 530	2200:-
APF11960	TRÅDLÅDA 720, 730	2500:-
APF11970	TRÅDLÅDA 722, 732, 1422, 1432	2400:-
APF12010	ILOQ S10 ELEKTRONISK LÅSLÖSNING + 1 NYCKEL	4700:-
APM20605	S10 EXTRANYCKEL	575:-
APF11800	GN 1/1 ADAPTERPILASTRAR FÖR MODELL 520, 530	900:-
APF12185	LED-LAMPA 1,3 M	1600:-
APC14610	LED-SENSORLAMPA (ENDAST KOMBI)	1600:-
APF12200	LUFTKANALPLATTA 520, 720	1800:-
APF12400	FOTPEDAL/DÖRRÖPPNARE (EJ TILLGÄNGLIG MED GLASDÖRR GD-MODELLER)	1250:-
APF13200	4 ST KORTA BEN 70/105 MM FÖR MODELLERNA 520, 530, 720, 730, 722, 732	0
APF13300	5 ST KORTA BEN 70/105 MM FÖR MODELLERNA 1422, 1432	0
APF13800	4 ST HJUL FÖR ATT ERSÄTTA BEN FÖR MODELLERNA 520, 530, 720, 730, 722, 732	1100:-
APF13900	5 ST HJUL FÖR ATT ERSÄTTA BEN FÖR MODELLERNA 1422, 1432	1350:-
	STRÖMFÖRSÖRJNING 230 V/60 Hz	1800:-
	PORKKA iTOP™ TEMPERATURKONTROLL FINNS ANTINGEN SOM ETT LOKALT STYRSYSTEM ELLER SOM TJÄNST.	
	PORKKA iTOP™ HANDHELD ÄR DEN MEST AVANCERADE HANDHÅLLNA PEKSKÄRMEN FÖR TEMPERATURMÄTNING OCH -STYRNING. DEN ÄR SÖMLÖST INTEGRERAD MED PORKKA iTOP™ -TJÄNSTER.	



TEMPERATURREGISTRERARE



SS PANELHYLLA



TRÅDHYLLA MED PULVERFÄRGBELÄGGNING



SS TRÅDHYLLA



TRÅDKORG



TRÅDLÅDA



iLOQ S10



LED-LAMPA



LED-LAMPA MED SENSOR



FOTPEDAL/DÖRRÖPPNARE



KORTA BEN 70/105 MM



HJUL



PORKKA iTOP™

Obs! Tillbehörspriser gäller endast vid köp tillsammans med en komplett produkt, t.ex. skåp plus tillbehör.

Skåp med glasdörrar

Skycold kyl- och Frysskåp RCXG200 och RNXG200

RCXG200 och RNXG200 är skåp i rostfritt stål med ABS-interiör. Försett med LED-belysning (kyl). Dixel Blue Line digital termostat. Dörrarna har dubbelt härdat säkerhets- och trippeluppvärmt glas. Kylen har justerbara hyllor. Frys med fasta hyllor och tryckventil för bekväm dörröppning. Justerbara fötter fram och hjul på baksidan. Omhängningsbara dörrar med lås, enkelt avtagbara dörrlister och handtag av rostfritt stål som standard.



Kyl - RCXG200



Frys - RNXG200

Tekniska data		RCXG200	RNXG200
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	593x620x832	593x620x832
Innermått bredd x djup x höjd	mm	501x483x652	497x478x635
Nettokapacitet	liter	170	170
Drifttemperatur	°C	+0...+8	-18...-22
Antal justerbara hyllor		2	-
Köldmedium		R600a	R290
Avfrostning		Automatisk	Manuell
Anslutningseffekt	W	160	280
Nettovikt	kg	49	49
		SEK	SEK
Pris		7 200:-	9 100:-

Skåp med glasdörrar

Skycold kylskåp RCXG400 och RCXG600

RCXG400 och RCXG600 är skåp i rostfritt stål med ABS-interiör. Skåpen är försedda med LED-belysning, Dixel Blue Line digital termostat, dubbla säkerhetshärdade glas, justerbara hyllor. GN 2/1 i RCXG600. Justerbara fötter. Omhängningsbar dörr med lås, enkelt avtagbara dörrlistor och handtag av rostfritt stål som standard.



Kyl - RCXG400



Kyl - RCXG600

Tekniska data		RCXG400	RCXG600
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	600x640x1950	775x720x1950
Innermått bredd x djup x höjd	mm	480x449x1623	645x529x1648
Nettokapacitet	liter	380	590
Driftstemperatur	°C	+2...+8	+2...+8
Antal justerbara hyllor		4 + 1	4 + 1
Köldmedium		R600a	R600a
Avfrostning		Automatisk	Automatisk
Anslutningseffekt	W	270	300
Nettovikt	kg	90	105
		SEK	SEK
Pris		11 000,-	13 200,-

Exponeringskylskåp SD

SD-serien av kylskåp med glasdörr täcker en mångfald förvaringsbehov och tillämpningar för drycker och livsmedel. Produkten är försedd med individuellt justerbara hyllor, vertikal LED-belysning och lås. SD glasdörrkylskåpen ger kunden bra värde för investerat kapital vilket ger en bra totalekonomi. Produkterna är utrustade med toppanel för eget varumärke eller annat marknadsföringsmaterial.



SD 416



SD 801 H/SD



SD 1001 H/SD



SD 1501 H

6

H - Gångjärnsdörr
SD - Skjutdörrar

Tekniska data		SD 416	SD 801 H/SD	SD 1001 H/SD	SD 1501 H
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	575x606x1975	1000x720x2020	1130x720x2020	1710x720x2063
Innermått bredd x djup x höjd	mm	484x480x1334	903x545x1561	1033x503x1561	1613x545x1561
Nettokapacitet	liter	338	800	1000	1500
Driftstemperatur	°C	+4...+10	+4...+10	+4...+10	+4...+10
Antal hyllor		5	8	8	15
Invärdig vertikal LED-belysning	st	1	2	2	2
Köldmedium		R600a	134a	134a	134a
Energiförbrukning	kW/24h	2.2	7.5	8.2	7.5
Nettovikt	kg	70	135	136	200
		SEK	SEK	SEK	SEK
Pris		7 000:-	15 000:- / 15 200:-	16 200:- / 16 700:-	22 200:-

Skåp med glasdörrar

Exponeringskåp kyl TKG 390 och frys TNG 390

Exponeringskylskåp TKG 390 och TKG 390C (med ljuslåda), med fläktkyla är idealiska för bensinstationer, kiosker och butiker. Skåpen som har utvändig grålackerad plåt och invändig vit ABS-plast. Automatisk styrning av temperatur och avfrostning. Vertikal LED belysning och plastbelagda hyllor som standard.

Exponeringsfrysåp TNG 390 och TNG 390C (med ljuslåda), med fläktkyla och uppvärmd glasörr. Passar utmärkt för bensinstationer, kiosker och butiker,. Skåpen har utvändig grålackerad stålplåt och invändig vit ABS-plast. Automatisk styrning av temperatur. Vertikal belysning och plastbelagda stålhyllor som standard. Inredning levereras utan gallerfronter som standard.



TKG 390



TNG 390



TKG 390C



TNG 390C

Tekniska data		TKG 390	TNG 390	TKG 390C	TNG 390C
Extern dimension (BxDxH)	mm	595x600x1845	595x600x1845	595x650x2000	595x640x2000
Intern dimension (BxDxH)	mm	468x438x1550	475x440x1550	468x438x1550	475x440x1550
Nettokapacitet	liter	350	300	350	300
Temperaturområde	°C	0...+10	-15...-20	0...+10	-15...-20
Köldmedel		R600a	R290	R600a	R290
Spänning		220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Nettovikt (kg)	kg	72	92,5	73,5	96
		SEK	SEK	SEK	SEK
Pris		8 100:-	14 900:-	8 700:-	15 500:-

Skåp med glasdörrar

Exponeringskylskåp Backbar

Exponeringskylskåp med fläktkyla är perfekt för exponering av kylda drycker. Försett med glasdörr. Dryck förvaras i rätt i dessa produkter som är reglerbara mellan +4°C och +10°C. LED-belysning är standard.



SC 139



SC 209 /skjutfdörrar



SC 309 /skjutfdörrar

Tekniska data		SC 139	SC 209	SC 309
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	555x520x865	865x520x865	1350x520x865
Volym brutto/netto	liter	138	208	330
Vikt	kg	31	58	80
Avfrostning		Automatisk	Automatisk	Automatisk
Temperaturområde	°C	+4...+10	+4...+10	+4...+10
Temperaturvisning		Invändig, digital	Invändig, digital	Invändig, digital
Material, utvändig/invändig		Stål (svart) / aluminium	Stål (svart) / aluminium	Stål (svart) / aluminium
Dörr		Glasdörr	Glas skjutfdörr	Glas skjutfdörr
Hyllor, typ material	st	2 st trådgaller	4 st trådgaller	6 st trådgaller
Hyllor, justerbara	st	2	4	6
Interiör belysning		standard (LED)	standard (LED)	standard (LED)
Lås		standard	standard	standard
El anslutning		50Hz/220-240V	50Hz/220-240V	50Hz/220-240V
		SEK	SEK	SEK
Pris		5 600:-	7 000:-	10 100:-

Skåp med glasdörrar

Tel. 0156-348 40

Vinkylar serie SV

Serie SV vinkylar med enkla, dubbla eller trippla temperaturzoner och mycket låg energiförbrukning har justerbara hyllor av trä och lågvibrerande kompressorer. Rökglasdörren med UV-filter skyddar vinet från solens strålar. Dörrkarm och handtag av rostfritt stål. Samtliga enheter är försedda med inbyggd LED-belysning och LED-display för temperaturer i alla zoner. Hyllor av trä med främre ram av rostfritt stål som standard. Svart skåpsfärg.



SV 80

SV 90

SV 102

SV 122

SV 133

6

Tekniska data		SV 80	SV 90	SV 102	SV 122	SV 133
Yttermått bredd x djup x höjd	mm	595x572x865	595x573x865	595x677x1390	595x677x1762	595x677x1762
Nettokapacitet	liter	146	2 x 60	312	416	404
Temperatur - toppzon	°C	5-18	5-18 (L)	5-10	5-10	5-18
Temperatur - mellanzon			-	-	-	5-12
Temperatur - bottenzon	°C		5-18 (R)	10-18	10-18	10-18
Antal trähyllor	st	5,5	5+5	9,5	14,5	5+5+3,5
75 cl flaskkapacitet	st	52	38	110	154	132
Köldmedium		R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Energiförbrukning	kW/24h	0,50	0,53	0,79	0,92	0,90
Nettovikt	kg	40	49	51	75	87
		SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Pris		7 650:-	8 500:-	11 900:-	14 000:-	15 200:-

Vinkylskåp Enofrigo Miami Mini, Miami Medium

Enofrigos vinkylskåp har en mycket stilren design. Miami Mini och Miami Medium är designade för att exponera vinflaskor. Temperaturområde för både röda och vita viner med fallande kyla. Skåpen är tillverkade i aluminiumlaminat. Isolerglas i dörren säkerställer konstant temperatur. Skåpen har lås och automatisk avfrostning som standard.



Miami Mini



Miami Medium (combi)

Tekniska data		Miami Mini	Miami Medium	Miami Medium (combi)
Yttermått bredd x djup x höjd	mm	610x550x1360	610x550x1961	610x550x1961
Max antal flaskor 0,75 l	st	70	86	66
Temperaturområde	°C	+6...+15 (fallande)	+6...+16 (fallande)	+6...+16 (fallande)
Temperaturvisning		digital	digital	digital
Material utv/inv (laminat)		aluminium / spegel	aluminium / spegel	aluminium / spegel
Hyllor	st	2 st rörhyllor + botten	4 st rörhyllor+ botten	combi (se bild)
Interiör belysning		standard (LED)	standard (LED)	standard (LED)
Lås		ingår	ingår	ingår
Dörrhängning		Höger / vänster	Höger / vänster	Höger / vänster
El anslutning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
El effekt	W	150	150	150
		SEK	SEK	SEK
Pris		43 600:-	49 900:-	55 100:-

Vinkylskåp Enofrigo Miami, B&R

Enofrigo's vinkylskåp har en mycket stilren design. Miami är designade för att exponera vinflaskor. Temperaturområde för både röda och vita viner. Skåpen är tillverkade i aluminium laminat. Isolerglas i dörren säkerställer konstant temperatur. Skåpen har automatisk avfrostning som standard.



Miami (combi)



Miami B&R

Tekniska data		Miami	Miami (combi)	Miami B&R
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	820x550x1960	820x550x1960	1220x550x1961
Max antal flaskor 0,75 l	st	120	90	172
Temperaturområde	°C	+6...+12 fallande	+6...+12 fallande	+6...+12/+14...+20
Temperaturvisning		digital	digital	digital
Material utv/inv (laminat)		aluminium / spegel	aluminium / spegel	aluminium / spegel
Hyllor		4 st rörhyllor + botten	combi (se bild)	8 st rörhyllor + botten
Interiör belysning		standard (LED)	standard (LED)	standard (LED)
Lås		ingår	ingår	ingår
Dörrhängning		Höger / vänster	Höger / vänster	Höger / vänster
El anslutning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
El effekt		150	150	300
		SEK	SEK	SEK
Pris		55 500:-	60 900:-	94 800:-

Vinkylskåp Enofrigo Easy Wine

Enofrigo's vinkylskåp har en mycket stilren design. Easy Wine är designade för att exponera vinflaskor. Temperaturområde för både röda och vita viner. Glasdörrrens träram är i massivt trä med isolerglas vilket säkerställer konstant temperatur. Skåpen har lås och automatisk avfrostning som standard. Ljudnivån är mycket låg, 41 dB(A). Går att få i aluminium laminat och valnöt.



Easy Wine

Tekniska data		Easy Wine
Utvändiga mått Bredd x djup x höjd	mm	610x510x1800
Max antal flaskor 0,75 l	st	112
Temperaturområde	°C	+6...+12
Temperaturvisning		digital
Material utvändig		valnöt
Hyllor		3 st trådgaller + botten
Interiör belysning		standard
Lås		standard
El anslutning		230V/1/50Hz
El effekt	W	160
		SEK
Pris		25 800:-
		SEK
Alle RAL-farger		6 100:-

Skåp med glasdörrar

Tel. 0156-348 40

Wine Library (höjd 220 cm)

Wine Library i högtryckslaminat i blank svart eller aluminium grå. Fläktkyld med vibrationsdämpning på kompressorn. Invändigt utförd med spegellaminat. Digital termostat och temperatur visning. En temperaturzon per modul. Inredningen finns i tre utföranden stålrör, stålhyllor och plexiglashyllor eller i kombination av dessa. Levereras i två höjder. Fristående (Island glas två sidor) och (4 V glas fyra sidor) eller mot vägg (Wall).



Inredningsalternativ

Rostfria hyllplan (R)

Rostfria stålrör

(T, liggande flaskor)



Plexiglashylla (C)

Rostfria stålrör

(A, stående flaskor)

Tekniska data		WL 1P / 220	WL 2P / 220	WL 3P / 220
Utvändiga mått bredd x djup x höjd: Island & 4 V	mm	777x670x2150	1452x670x2150	2127x670x2150
Utvändiga mått bredd x djup x höjd: Wall	mm	777x630x2150	1452x630x2150	2127x630x2150
Temperaturområde	°C	+6...+20	+6...+20	+6...+20
Avfrostning		automatisk	automatisk	automatisk
El anslutning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Ansl.effekt.	W	500	900	1200
Belysning		LED	LED	LED
Nettovikt	kg	200	400	500

	SEK	SEK	SEK
Pris Island (exkl hyllor)	106 600:-	148 800:-	244 500:-
Pris Wall (exkl hyllor)	99 700:-	149 100:-	220 200:-
Pris 4 V (exkl hyllor)	126 200:-	188 200:-	265 000:-

Tillbehör WL	SEK
Rostfria hyllplan (R), 4 st	4 900:-
Plexiglashylla (C), 8 st	10 700:-
Rostfria stålrör (A, stående flaskor), 4 st	5 800:-
Kombi (RC)	7 500:-
Kombi (TRC)	8 800:-
Dimmer (per dörr)	1 050:-
C-kyla	offereras

Kombi

RC= 2 st hyllplan (R)
4 st plexiglashyllor (C)

TRC= 1 st hyllplan (R)
2 st rör (T)
4 st plexiglashyllor (C)

Skåp med glasdörrar

Tel. 0156-348 40

Wine Library (höjd 260 cm)

Wine Library i högtryckslaminat i blank svart eller aluminium grå. Fläktkyld med vibrationsdämpning på kompressorn. Invändigt utförd med spegellaminat. Digital termostat och temperatur visning. En temperaturzon per modul. Inredningen finns i tre utföranden stålrör, stålhyllor och plexiglashyllor eller i kombination av dessa. Levereras i två höjder. Fristående (Island glas två sidor) och (4 V glas fyra sidor) eller mot vägg (Wall).



Tekniska data		WL 1P / 260	WL 2P / 260	WL 3P / 260
Utvändiga mått: Island & 4 V	mm	777x670x2550	1452x670x2550	2127x670x2550
Utvändiga mått: Wall	mm	777x630x2550	1452x630x2550	2127x630x2550
Temperaturområde	°C	+6...+20	+6...+20	+6...+20
Avfrostning		automatisk	automatisk	automatisk
El anslutning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Ansl.effekt.	W	500	900	1200
Belysning		LED	LED	LED
Nettovikt	kg	200	400	500

	SEK	SEK	SEK
Pris Island (exkl hyllor)	112 000:-	164 600:-	255 800:-
Pris Wall (exkl hyllor)	104 000:-	155 000:-	231 200:-
Pris 4 V (exkl hyllor)	130 100:-	195 400:-	276 800:-

Tillbehör WL	SEK
Rostfria hyllplan (R), 5 st	5 700:-
Plexiglashylla (C), 10 st	13 700:-
Rostfria stålrör (A, stående flaskor), 5 st	6 900:-
Kombi (RC)	8 500:-
Kombi (TRC)	9 500:-
Dimmer (per dörr)	1 050:-
C-kyla	offereras

Kombi
 RC= 2 st hyllplan (R)
 4 st plexiglashyllor (C)
 TRC= 1 st hyllplan (R)
 2 st rör (T)
 4 st plexiglashyllor (C)

6