

Bageriskåp

Porkka bageriskåp är tillverkade av högklassiga material och komponenter och är utformade för att ha en extremt lång livslängd och låg inverkan på den globala uppvärmningen. De är utformade för att kunna fungera med det senaste energieffektiva kolvätekölmédiet R290 och kan användas i omgivningstemperaturer på upp till +43 °C.

Tillverkas i två temperaturområden:

C: 1...+12°C

F: -18...-26°C



AVAILABLE WITH
R290



Kommersiella skåp

Inventus bageriskåp

Vår Inventus serie med lågenergikylar och frysar är utmärkta även för bageriapplikationer. För storlek 6 kan bageriplåtar, som har EU standard-storleken 400x600, placeras direkt på de inskummade hyllstöden. Till storlekarna 7 och 8 har Porkka utvecklat ett nytt, innovativt och flexibelt hyllsystem som gör att de flesta mest frekvent använda plåtstorlekarna passar i skåpen (bl.a fungerar det med både 400x600 och 450x600 plåtar). Hyllsystemet som är lätt att installera och använda är också lätt att göra rent i diskmaskin.



Inventus 6

Inventus 7

Inventus 8

Porkkas hyllsystem för bageriplåtar

Gör lätt om ditt GN2/1 skåp för bagerianvändning. Ramarna som bageriplåtarna skall vila på är designade för att få ett fritt luftflöde inne i skåpet även när plåtarna är fullt lastade.



Installation:

1. Placera bageriplåtsramarna på önskad höjd i skåpet
2. Placera breddguiderna så att önskad bredd uppnås
3. Vid maximal bredd placeras guiderna i ramarna innan dessa placeras i skåpet.

Plåtbredder som fungerar:

Inventus 7: 530mm, 479mm, 459mm eller 379mm (t.ex. fungerar bageriplåt 450x600 bra på djupet)

Inventus 8: 650mm, 646mm eller 609 mm (t.ex fungerar bageriplåt 450x600 bra på bredden)

R290	
Modell	SEK
C6*	31 200:-
F6*	34 000:-
C7*	32 300:-
F7*	36 100:-
C8*	32 300:-
F8*	36 100:-
Tillbehör	SEK
Tillbehör - Bagerihyllor (max 21st) för bageriskåp 7 och 8	495:- / st

* utan inredning



Kommersiella skåp

Inventus bageriskåp

Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Skydd för tangentbordsmanipulation
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för fel på temperatursond
- Information/larm om kondensorengröning
- TTL-Mod Bus kommunikationsport (RS 485 med valbar omvochlare)
- Yttre/inre beläggning i rostfritt stål av kvalitet AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- Flexibla bagerihyllor placerbara i steg om 56 mm. Hyllorna (upp till max 21 st), är gjorda för modellerna C7, C8, F7 och F8 och passar bl.a. till plåtstorlekar 400x600 och 450x600
- Speciella hyllsystem för bageriprodukter och för modellerna 7 som kan breddjusteras i steg om 18 mm
- Plåtstorlekar för Modell 7: max bredd är 470 mm och djup 630 mm.
- Plåtstorlekar för Modell 8: max bredd 600 mm och djup 470 mm
- I modellerna C6 och F6 finns 25 fasta bagerihyllstöd som passar till 400x600 bageriplåtar vilka kan placeras i steg om 56 mm
- Dörren är utrustad med lås, magnetisk packning och tåligt fjädergångjärn
- Dörren stannar i öppet läge vid öppning mer än 90°
- Effektivt kondenserande konstruktion med luftfilter
- Effektivt, miljövänligt, energibesparande, hermetiskt luftkyllt CFC/HCFC-fritt och med köldmediet R290
- Ben i rostfritt stål, höjddjusterbara från 130 mm till 205 mm
- Strömförsörjning 230 V/50 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista.

			C 6	F 6	C 7	F 7	C 8	F 8
Energiklass			B	B	B	B	A	B
Strömförbrukning (kWh/d)			0,899	2,896	1,118	2,855	0,937	3,184
Strömförbrukning (kWh/år)			328	1057	408	1042	342	1162
Elkostnad SEK / 8 år (0,15 SEK / kWh)			394	1268	490	1250	410	1395
Yttermått	Bredd	mm	600	600	730	730	850	850
	Djup	mm	760	760	870	870	750	750
Standardben	Höjd	mm	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Korta ben	Höjd	mm	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Hjul	Höjd	mm	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Innermått	Bredd	mm	404	404	534	534	654	654
	Djup	mm	610	610	675	675	555	555
	Höjd	mm	1485	1485	1485	1485	1485	1485
Volym	Brutto	l	421	421	609	609	619	619
Volym	Netto	l	331	331	489	489	491	491
Vikt	Brutto	kg	142	142	162	162	162	162
	Netto	kg	132	132	152	152	152	152
21 par bagerihyllstöd	Bredd	mm	400	400	470	470	600	600
för bagerihyllor (max bredd x djup)	Djup	mm	600	600	630	630	470	470
Omgivningstemperatur		°C	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43	+16...+43
Driftstemperatur		°C	-2...+12	-26...-15	-2...+12	-26...-15	-2...+12	-26...-15
Anslutningseffekt		kW	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,5
Köldmedium	R290	g	115	83	110	90	110	90
Säkring	Långsam	A	10	10	10	10	10	10
Spänning		V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz

Porkka Inventus kommersiella kylskåp och frysar är några av de mest effektiva som finns i världen idag. Den givna energiklassen är enligt betyget i www.topten.eu. För att bekräfta hur lite energi som används, besök www.topten.eu som kommer att bekräfta våra elförbrukningssiffror.

Alla data ges enligt prEN 16825. Klimatklass 4 (30° C/55 % RH).



Kommersiella skåp

Tillbehör - bageriskåp

Kod	Inventus tillbehör	SEK
APF10862	BAGERIHYLLA FÖR BAGERISKÅP 7	495:-
APF10762	BAGERIHYLLA FÖR BAGERISKÅP 8	495:-
APF10320	PANELHYLLA I ROSTFRITT STÅL 6	480:-
APF10520	PANELHYLLA I ROSTFRITT STÅL 7	650:-
APF10420	PANELHYLLA I ROSTFRITT STÅL 8	630:-
APF10650	TRÅDHYLLA I ROSTFRITT STÅL 6	400:-
APF10850	TRÅDHYLLA I ROSTFRITT STÅL 7	530:-
APF10750	TRÅDHYLLA I ROSTFRITT STÅL 8	530:-
APF10920	TRÅDKORG I ROSTFRITT STÅL 6	670:-
APF10970	TRÅDKORG I ROSTFRITT STÅL 7	730:-
APF11020	TRÅDKORG I ROSTFRITT STÅL 8	730:-
APF12400	FOTPEDAL/DÖRRÖPPNARE	1200:-
APF12010	ILOQ S10 ELEKTRONISK LÅSLÖSNING + 1 NYCKEL	4500:-
APM20605	S10 EXTRANYCKEL	490:-
APC14610	LED-SENSORLAMP	1500:-
APF13200	4 ST KORTA BEN 70/105 MM	0:-
APF13800	4 ST HJUL FÖR ATT ERSÄTTA BEN, TVÅ LÅSBARA	1200:-
	PORKKA ITOP™ TEMPERATURKONTROLL FINNS ANTINGEN SOM ETT LOKALT STYRSYSTEM ELLER SOM TJÄNST.	
	PORKKA ITOP™ HANDHELD ÄR DEN MEST AVANCERADE HANDHÅLLNA PEKSKÄRMEN FÖR TEMPERATURMÄTNING OCH -STYRNING. DEN ÄR SÖMLÖST INTEGRERAD MED PORKKA ITOP™ -TJÄNSTER.	



BAGERIHYLLA



LED-SENSORLAMP



PANELHYLLA I ROSTFRITT STÅL



KORTA BEN 70/105 MM



TRÅDHYLLA I ROSTFRITT STÅL



HJUL FÖR ATT ERSÄTTA BEN



TRÅDKORG I ROSTFRITT STÅL



FOTPEDAL/DÖRRÖPPNARE



PORKKA **ITOP™**



ILOQ S10

Obs! Tillbehör priser gäller endast vid köp tillsammans med en komplett produkt, t.ex. skåp plus tillbehör.

Mörningsskåp CAR

CAR är ett sortiment i rostfritt stål som kan användas för att hänga och förvara kött så att mörningsprocessen pågår i en kontrollerad miljö. Mörningsskåpen håller fuktvärden nära 75 % utan hjälp av luftfuktare. Resultaten vid förvaring av kött i dessa skåp är betydande: köttet kan förvaras i skåpet under lång tid och behålla sina strukturella och estetiska egenskaper och kvaliteter. Viktminskningen minskas och mer än 90 % av vikten behålls jämfört med ett skåp som inte är ämnat för mörning, tack vare stabil fuktighet och kontrollerad ventilation. Systemet möjliggör bevarande av kött i flera veckor längre än traditionell förvaring och med betydande kvalitetsförbättringar. Enheterna kan utrustas med 1,2,3 eller 4 glassidor.

Funktioner

- Yttre finish i silver eller svart anodiserat aluminium
- Inre finish SS-stål
- Rosa LED-lampor för kött
- 1 st stålror med krokar för att hänga kött
- 2 + 2 st trådhyllor (600 x 560 mm)
- Fläkthastighetsreglage. Handtag i rostfritt stål
- Expansionsventil ingår
- Fast eller inställningsbar luftfuktighetsgivare med display skall väljas till som tillbehör



CAR 1



CAR 2 (framsidan)



CAR 2 (baksidan)

Skycold		CAR 1	CAR 2	CAR 3	CAR 4
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	760x760x1930	1500x760x1930	900x760x1930	1780x760x1930
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	660x660x1270	1400x660x1270	800x660x1270	1680x660x1270
Nettovolym	°C	540	1150	700	1420
Driftstemperatur		+2...+20	+2...+20	+2...+20	+2...+20
Luftfuktighet	%	75	75	75	75
Antal hängande rör för krokar	st	2	2	2	2
Antal justerbara hyllor	st	2	2 + 2	2	2 + 2
Köldmedium		R290	R290	R290	R290
Avfrostning		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Anslutningseffekt	W	600	800	700	1200
Nettovikt	kg	205	300	255	325
Pris		SEK	SEK	SEK	SEK
Pris (1 eller 2 glassidor)		41 300:-	57 400:-	47 000:-	64 300:-
Pris (3 eller 4 glassidor)		46 500:-	62 200:-	52 100:-	70 000:-
Tillval ett av dessa två är obligatoriskt				SEK	
Fast eller inställningsbar luftfuktighetsgivare med display skall väljas till som tillbehör					
HR fast luftfuktighetsgivare 70% m. display				8 900:-	
HR inställningsbar luftfuktighetsgivare 20%-70% m. display				10 900:-	
Tillbehör				SEK	
Yttre finish: S/S eller borstat stål				6 200:-	
Lås				3 700:-	
Krokar (2 per dörr)				500:-	