

Future Roll-in kyl- och frysskåp

Kyl- och frysskåp enbart för användning med vagnar. RIC 960 och RIF 960 är avsedda för förvaring av förkylda livsmedel och redan frysta produkter. De kan rymma olika storlekar och typer av vagnar.

Kylutrustningen kan levereras som plug-in eller anpassade för en centralkylanläggning.

2

Kommersiella skåp

Future Roll-in kyl- och frysskåp RIC och RIF

Kyl- och frysskåp enbart för användning med vagnar. RIC 960 och RIF 960 är avsedda för förvaring av redan nerkyllda livsmedel och kan rymma olika storlekar och typer av vagnar.

Kylutrustning kan levereras som plug-in eller kopplat till en centralkylanläggning.

Yttre/inre ytor är tillverkade i rostfri stålqualität AISI 304.

Matningsspänning 230 V/50 Hz eller 230 V/50-60 Hz på CC-system.

Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Skydd för tangentbordsmanipulation
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt och akustiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för fel på temperatursond
- Yttre/inre beläggning i rostfritt stålqualität AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- Effektivt och energibesparande, hermetiskt luftkylt CFC/HCFC köldmediumsystem
- Strömförsörjning 230 V/50 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista.



RIF 960 E
med golv och ramp



RIC 960 E
Obs: Vagn och GN kantiner ingår ej.



RIC-T 960
för genomgångsdrift

EKO modell E (R290)		Standard		Centralkylning CC	
Modell	SEK	Modell	SEK	Modell	SEK
RIC 960 E	60 600:-	RIC 960	60 600:-	RIC 960	51 200:-
RIC 960 med golv och ramp	63 700:-	RIC 960 med golv	63 700:-	RIC 960 med golv	55 400:-
RIC-T 960 för genomgångsdrift	65 800:-	RIC-T 960 för genomgångsdrift	65 800:-	RIC-T 960 för genomgångsdrift	55 400:-
RIF 960 med golv och ramp	67 500:-	RIF 960 med golv och ramp	67 500:-	RIF 960 med golv	54 000:-

Future Roll-in kyl- och frysskåp RIC och RIF

Future		RIC 960	RIC-T 960 för genomgångsdrift	RIF 960 med golv och ramp
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	850 x 1030 x 2250	850 x 1035 x 2250	850 x 1030 x 2250
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	710 x 900 x 1860	710 x 900 x 1860	680 x 900 x 1795
Nettovolym	l	1229	1229	1099
Vikt	kg	180	180	190
Driftstemperatur	°C	+2..+12	+2..+12	-22...-18
Omgivningstemperatur	°C	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Anslutningseffekt Plugin 50 Hz	W	450	500	1050
Anslutningseffekt CC-modeller 50/60 Hz	W	711	911	765
Vikt CC-modeller		170	170	180
Kyleffekt	W	579	579	617
förångare/kondensator/omgivande -x/+40/+32	°C	-10	-10	-30
EKO modell E (R290)				
Omgivningstemperatur	°C	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Anslutningseffekt 50 Hz	W	680	680	880
Kyleffekt	W	1272	1272	480
förångare/kondensator/omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30
Spänning	V	230	230	230

2

Tillbehör - Future Roll-in kyl- och frysskåp RIC och RIF

Kod	RIC och RIF tillbehör	SEK
APC11000	TEMPERATURREGISTRERARE XDL01-PWR	4000:-
APC12030	RJ45 LARMANSLUTNINGSKABEL	650:-
APC12100	DATAKABEL TTL/RS-485 500 MM	575:-
APC12200	DATAKABEL TTL/RS-485 1500 MM	950:-
APC13003	YTTERLIGARE NTC-SOND T4 (PRODUKTSOND) ANSLUTEN TILL STYRENHETEN	425:-
APC14610	LED-SENSORLAMPA (TAKINSTALLATION)	1475:-
APF11981	HYLLBALK TILLBEHÖRSKIT MED HYLLA BREDD 650 MM x DJUP 530 MM (HYLLOR INGÅR EJ)	2000:-
APF10410	SS PANELHYLLA MED TIPPFRIIT HYLLSTÖD 720	1050:-
APF10740	SS TRÅDHYLLA MED TIPPFRIIT HYLLSTÖD 720	925:-
APF10960	TRÅDKORG MED TIPPFRIIT HYLLSTÖD 720	1050:-
APF11980	HYLLBALK TILLBEHÖRSKIT MED HYLLA BREDD 600 MM x DJUP 800 MM	3450:-
APF12010	ILOQ S10 ELEKTRONISK LÅSLÖSNING + 1 NYCKEL	4700:-
APM20605	S10 EXTRANYCKEL	575:-
	PORKKA iTOP™ TEMPERATURKONTROLL FINNS ANTINGEN SOM ETT LOKALT STYRSYSTEM ELLER SOM TJÄNST (INTE TILLGÄNGLIGA FÖR CO2).	
	PORKKA iTOP™ HANDHELD ÄR DEN MEST AVANCERADE HANDHÅLLNA PEKSKÄRMEN FÖR TEMPERATURMÄTNING OCH -STYRNING. DEN ÄR SÖMLÖST INTEGRERAD MED PORKKA iTOP™-TJÄNSTER. (INTE TILLGÄNGLIGA FÖR CO2).	



TEMPERATURREGISTRERARE



LED-SENSORLAMPA



SS PANELHYLLA



SS TRÅDHYLLA



TRÅDKORG



iLOQ S10



PORKKA iTOP™

Obs! Tillbehör priser gäller endast vid köp tillsammans med en komplett produkt, t.ex. skåp plus tillbehör.



Kommersiella skåp

Future CO₂ kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

Porkkas skåp i Future-serien är utformade för användning i professionella kök och matberedningsområden och är tillverkade av kvalitetsmaterial för att säkerställa långvarig prestanda i krävande förhållanden.

Dessa skåp är även CO₂ anpassade för anslutning till CO₂ (transkritiska) centralanläggningar.

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att mycket höga hygiennivåer kan upprätthållas. Alla hyllor och hyllstolpar kan tas bort för hand och rundade hörn och en konvex golvplatta gör skåpen lätta att djuprengöra.

Både externa och interna ytor på skåpen är producerade i rostfritt stål (AISI 304)

Funktioner

- Specifikation enl. standard för Future skåp med centralkylning men med en fabriksmonterad R744 anpassad evaporator (max arbets-/testtryck 55 bar)
- Fabriksmonterad elektrisk avfrostning (M och F modellerna)
- Elektronikbox / Styrenhet
Styrenhet, expansionsventil och säkerhetsventil följer inte med vid leverans.

OBS! Standard Porkka styrenhet kan inte användas tillsammans med elektronisk expansionsventil.

- **Specialfront med en adaptor för bl.a följande styrenheter:**

Danfoss AK-CC (71*29mm + 22+30mm)

Carel MPXPRO (71*29mm +22+30mm)

Wurm FKE003 (120*28mm +Ø16mm)

Eckelmann BT30 (59*25.6)

Kunden kan få sin styrenhet monterad på produkten utan extra kostnad om dessa skickas till fabriken från installationsbolaget.

- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- 4 st trådhyllor i rostfritt stål som kan justeras i steg om 30 mm
- Dörren är utrustad med lås, magnetisk packning och tåligt fjädergångjärn, står öppen i 90° och är självstängande
- Effektiv kondenserande konstruktion med luftfilter
- Ben i rostfritt stål, höjjusterbara från 130 mm till 205 mm
- Strömförsörjning 230 V/50 Hz

För tillbehör se tillbehörslistan.



Future 520



Future 720



Future 722



Future 1422



RIC 960
Obs: Vagn och GN kantiner ingår ej.

Future CO₂ kyl-, medeltemperatur- och frysskåp

Centralkylning CO ₂	
Modell	SEK
RIC 960 CO2 CC (+2...+12 °C) 50/60Hz	58 500:-
RIC 960 CO2 CC - T (+2...+12 °C) 50/60Hz	61 700:-
RIC 960 CO2 CC - golv (+2...+12 °C) 50/60Hz	61 700:-
RIF 960 CO2 CC - golv och ramp (-22...-18 °C) 50/60Hz	63 700:-
C 520 SS CO2 CC (+2...+12 °C) 50/60Hz	35 500:-
C 720 SS CO2 CC (+2...+12 °C) 50/60Hz	37 600:-
C 722 SS CO2 CC (+2...+12 °C) 50/60Hz	38 700:-
F 520 SS CO2 CC -26...-15 °C) 50/60Hz	36 600:-
F 720 SS CO2 CC (-26...-15 °C) 50/60Hz	38 700:-
F 722 SS CO2 CC (-26...-15 °C) 50/60Hz	40 800:-
C 722-2 CC (+2...+12 °C) 50/60Hz SS	40 200:-
F 722-2 CC (-26...-15 °C) 50/60Hz SS	42 800:-
BC/BF960	108 200:-
BC/BF 990	116 900:-
BC/BF 24-100	126 200:-
BC/BF 48-200	240 200:-

Tillbehör - Future CO₂ skåp

Kod	Future tillbehör	SEK
APF10310	SS PANELHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 520	900:-
APF10410	SS PANELHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 720, RIC RIF 960	1150:-
APF10510	SS PANELHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 722, 1422	1150:-
APF10610	TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD PULVERFÄRGBELÄGGNING 520	475:-
APF10640	SS TTRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 520	700:-
APF10710	TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD PULVERFÄRGBELÄGGNING 720	575:-
APF10740	SS TTRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 720, RIC RIF 960	925:-
APF10810	TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD PULVERFÄRGBELÄGGNING 722, 1422	575:-
APF10840	SS TTRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 722, 1422	925:-
APF10910	TRÅDKORG MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 520	850:-
APF10960	TRÅDKORG MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 720, RIC RIF 960	1050:-
APF11010	TRÅDKORG MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 722, 1422	1050:-
APF11980	HYLLBALK TILLBEHÖRSKIT MED HYLLA BREDD 600 MM x DJUP 800 MM (RIC, RIF)	3450:-
APF11981	HYLLBALK TILLBEHÖRSKIT MED HYLLA BREDD 650°530 (RIC, RIF)	2000:-
APF12010	ILOQ S10 ELEKTRONISK LÅSLÖSNING + 1 NYCKEL	4700:-
APM20605	S10 EXTRANYCKEL	575:-
APF11600	ETT PAR HYLLSTÖD 520, 720	220:-
APF11700	ETT PAR HYLLSTÖD 722, 1422	220:-
APF11950	TRÅDLÅDA 520	2200:-
APF11960	TRÅDLÅDA 720	2500:-
APF11970	TRÅDLÅDA 722, 1422	2400:-
APF11800	GN 1/1 ADAPTERPILASTRAR FÖR MODELL 520	900:-
APF12185	LED-LAMPA 1,3 m (NOT RIC, RIF)	1600:-
APF12200	LUFTKANALPLATTA 520, 720	1725:-
APF12400	FOTPEDAL/DÖRRÖPPNARE (NOT RIC, RIF)	1250:-
APF13200	4 ST KORTA BEN 70/105 MM FÖR MODELLERNA 520, 720, 722	0:-
APF13300	5 ST KORTA BEN 70/105 MM FÖR MODELL 1422	0:-
APF13800	4 ST HJUL FÖR ATT ERSÄTTA BEN FÖR MODELLERNA 520, 720, 722	1150:-
APF13900	5 ST HJUL FÖR ATT ERSÄTTA BEN FÖR MODELL 1422	1400:-
APF15400	GLAS FÖNSTER, DÖR (RIC RIF)	N/A
APF15200	DIREKT AVLOPP (MEDFÖLJER INGEN KONDENSVATTENVÄRMARE)	0:-
APF15201	DIREKT AVLOPP (MEDFÖLJER INGEN KONDENSVATTENVÄRMARE)	0:-
APF15202	DIREKT AVLOPP (MEDFÖLJER INGEN KONDENSVATTENVÄRMARE)	0:-



TRÅDLÅDA



SS PANELHYLLA



LED-LAMPA



TRÅDHYLLA MED PULVERFÄRGBELÄGGNING



FOTPEDAL/DÖRRÖPPNARE



SS TRÅDHYLLA



KORTA BEN 70/105 MM



TRÅDKORG



HJUL



iLOQ S10

Obs! Tillbehörspriiser gäller endast vid köp tillsammans med en komplett produkt, t.ex. skåp plus tillbehör.