

# Kommersiella skåp

## Skycold kyl- och frysskåp

Skycold kyl- och frysskåp med dynamiskt (fläkt) kylaggregat och elektronisk temperatur- och avfrostningsstyrning. Digital temperaturvisning. Enheterna är tillverkade i rostfritt stål både på in- och utsidan. Produkterna har en 60 mm PUR-isolering och levereras med högerhängda gångjärnsdörrar. (vänsterhängda gångjärnsdörrar kan också beställas men lagerförs inte). Trådhyllorna är plastbelagda. I skåpen som är 710mm får 2 GN1/1 tråg/containers plats på djupet.



SPI-071 P



SNI-142

Skycold		SPI-071 P	SNI-071 P	SPI-142	SNI-142
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	650x800x2050	650x800x2050	1320x800x2050	1320x800x2050
Volym brutto/netto	l	700/548	700/548	1400/913	1400/913
Driftstemperatur	°C	+1...+8	-18...-22	+1...+8	-18...-22
Köldmedium		R600a	R290	R600a	R290
Isoleringstjocklek	mm	60	60	60	60
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt		484	704	880	1320
Trådhylla	st	4	4	8	8
Hyllmått bredd x djup	mm	560x650	530x650	530x650	530x650
<b>Pris</b>		<b>SEK</b>	<b>SEK</b>	<b>SEK</b>	<b>SEK</b>
Plug-in (inbyggd kompressor)		20 800:-	25 000:-	31 200:-	35 400:-
Centralkylning		15 600:-	17 700:-	26 000:-	28 100:-
<b>Tillbehör</b>		<b>SEK</b>			
4 st hjul i stället för ben		900:-			
Extra trådhylla		470:- /st			
Extra hyllskenor		180:-/par			

# Kommersiella skåp

## Skycold kyl- och frysskåp

SPC 7- och SPF 7-modellen är skåp i rostfritt stål med GN 2/1 inre storlek. Dixell digitala termostat med membransystem. Justerbara hyllor med tippfri design. Justerbara fötter (7-15 cm) som standard och hjul som tillval. Nytt vågformad innermantel för enkel rengöring. 85 mm isolering ger bra energiprestanda. Enheten kan fungera i klimatklass 5. Omhängningsbara och självstängande dörrar med enkelt löstagbara packningar och lås med nyckel som standard. LED-lampor medföljer som standard. Präglad inre dörrfoder för perfekt tätning. Tryckventil för enkel dörröppning (frys). Tryckventil för enkel dörröppning (frys).



SPC 7



SPF 7

Skycold		Kyl SPC 7	Frys SPF 7
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	705x870x2120	705x870x2120
Volym netto	l	700	700
Driftstemperatur	°C	+0...+8	-18...-22
Köldmedium		R600A	R290
Avfrostning		Automatisk	Automatisk
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	484	704
Vikt netto	kg	139	140
<b>Pris</b>		<b>SEK</b>	<b>SEK</b>
		23 400:-	25 900:-
<b>Tillbehör</b>		<b>SEK</b>	
Hjul		1200:-	

# Kommersiella skåp

## Skycold kyl- och frysskåp

RCX200 och RNX200 är ett skåp i rostfritt stål med ABS-interiör. Dixell Blue Line digital termostat, flyttbara hyllor (kyl). Justerbara fötter fram och hjul på baksidan. Flyttbara packningar, omhållningsbara dörrar med S/S-handtag och lås medföljer som standard.



RCX200



RNX200

Skycold		Kyl RCX200	Frys RNX200
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	593x620x832	593x620x832
Volym brutto/netto	l	170	170
Driftstemperatur	°C	+0...+8	-18...-23
Köldmedium		R600A	R600A
Avfrostning		Automatisk	Manuell
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	160	150
Vikt netto	kg	48	48
Pris		SEK	SEK
		7 000:-	7 800:-

# Kommersiella skåp

## Skycold kylskåp och frysskåp

RCX400 och RNX400 är skåp i rostfritt stål med ABS-interiör. Dixell Blue Line digital termostat med en energibesparande algoritm (dag/nattsystem). Justerbara hyllor (kyl). Utrustad med justerbara ben. Flyttbara packningar, självstängande och omhågningsbara dörrar med lås som standard. Tryckventil för enkel öppning (frys). Aluminiumdörrprofil längs dörren med integrerat handtag och lås som standard.



RCX400



RNX400

Skycold		Kyl RCX400	Frys RNX400
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	600x640x1990	600x640x1990
Innermått bredd x djup x höjd	mm	510x470x1645	480x450x1625
Volym netto	l	380	380
Justerbara hyllor	st	4+1	-
Driftstemperatur	°C	+0...+8	-18...-23
Köldmedium		R600A	R290
Avfrostning		Automatisk	Manuell
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	270	250
Vikt netto	kg	90	93
<b>Pris</b>		<b>SEK</b>	<b>SEK</b>
		11 400:-	12 400:-

# Kommersiella skåp

## Skycold kyl- och frysskåp

RCX600 och RNX600 är skåp i rostfritt stål med ABS-interiör. Dixell Blue Line digital termostat med en energibesparande algoritm (dag/nattsystem). Utrustad med justerbara ben (70-150 mm). Aluminiumdörrprofil längs dörren. Självstängande och omhållningsbara dörrar med lås och flyttbara packningar som standard. Tryckventil för enkel öppning (frys). Korgar tillgängliga som ett alternativ (frys). I kylan RCX600 kan man placera 2 st GN 2/1 bredvid varandra på hyllplanen.



RCX600



RNX600

Skycold		Kyl RCX600	Frys RNX600
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	775x720x1990	775x720x1990
Innermått bredd x djup x höjd	mm	670x585x1650	645x530x1650
Volym netto	l	590	590
Justerbara hyllor	st	4+1	-
Driftstemperatur	°C	+0...+8	-18...-23
Köldmedium		R600A	R290
Avfrostning		Automatisk	Manuell
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	300	370
Vikt netto	kg	90	93
<b>Pris</b>		<b>SEK</b>	<b>SEK</b>
		14 000:-	15 600:-
<b>Tillbehör</b>		<b>SEK</b>	
Extra hyllplan - till kyl		385:- /st	-
Trådkorg		Vid förfrågan	

## Kyl- och frysskåp

### KYLSKÅP CFKS 471 STEEL

CFKS 471 är ett högklassigt kylskåp i rostfritt stål som utformats för långvarig förvaring av livsmedel i storkök. Den sällsynta kombinationen av att skåpen får plats på ett litet golvutrymme men ändå har stor lagringskapacitet gör dessa till den idealiska lösningen för restauranger, bagerier, butiker och andra matbutikssegment. Utrustad med digital temperaturskärm, högtemperaturlarm, vändbar dörr och trådhyllor.

### FRYS CFS 344 STEEL

CFS 344 är ett högkvalitativt frysskåp i rostfritt stål som utformats för långvarig förvaring av frysta varor i storkök. Med utrymmeseffektiv design har denna pålitliga och robusta frysskåp för förvarning av frysta varor ett brett användningsområde. Den är utrustad med snabb-frys funktion. Digital temperaturskärm, högtemperaturlarm. 5 transparenta korgar och 3 vikfronter (som extra tillbehör). Dörren är omhågningsbar.



CFKS 471



CFKS 471



CFS 344

		Kylskåp CFKS 471 STEEL	Frys CFS 344 STEEL
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	595x595x1850	595x595x1850
Volym netto	l	333	310
Justerbara hyllor	st	4+1	-
Driftstemperatur	°C	+2...+8	-16...-25
Köldmedium		R134a / R600A	R134a / R600A
Energiförbrukning	kW/24h	1.70/1.35	1.90/1.45
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	300	180/140
Vikt netto	kg	72	85
<b>Pris</b>		<b>SEK</b>	<b>SEK</b>
		11 000:-	11 700:-