

Kylskåp och frysskåp

Future och Future Plus kylskåp med glasdörrar

Porkka Future Plus-serien med kyl- och frysskåp för användning i professionella slutkundsmiljöer (enl. EN 23953-2), tillverkas av kvalitetsmaterial för att säkerställa långvarig prestanda i krävande förhållanden.

De kraftfulla och effektiva kylaggregaten tillåter att skåpen fungerar i omgivningstemperaturer på upp till +43°C och alla levereras med dörrpackningar som kan dras ut/tryckas in för enkelt byte och fyra nivåer av justerbara hyllor med tippfria stöd som hjälper till att undvika spill.

Vi har gjort vårt yttersta för att se till att höga hygiennivåer kan upprätthållas. Alla hyllor och hyllstöd kan tas bort för hand och tillsammans med en konstruktion med rundade hörn och en konvex golvplatta gör detta skåpen mycket lätta att djuprengöra.

Den externa ytan är av rostfritt stål AISI 304 eller av vit lackerad stålplåt. I alla modeller är de inre ytorna av AISI 304 rostfritt stål.

Strömförsörjning 230 V/50 Hz.

Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Knappskydd (för att förhindra ofrivillig knapptryckning)
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt och akustiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för fel på temperatursensor
- CSD larm vid för hög omgivningstemperatur / igensatt dammfilter
- Den yttre beläggningen har alternativen rostfritt stål AISI 304 eller vit lackerad stålplåt
- Inre beläggning i rostfritt stål AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- 4 st trådhyllor i rostfritt stål som kan justeras i steg om 30 mm
- 4 par tippfria hyllstöd i rostfritt stål
- Dörren är utrustad med lås, magnetisk packning och tåligt fjädergångjärn, 90° fördröjning öppen
- Effektiv kondenserande konstruktion med luftfilter
- Effektivt och energibesparande, hermetiskt luftkyllt CFC/HCFC köldmediumsystem och hygientak
- Ben i rostfritt stål, höjjusterbara från 130 mm till 205 mm
- Strömförsörjning 230 V/50 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista.



Future C 722 E GW

Future och Future Plus kylskåp med glasdörrar

Future		C 520 GW	C 720 GW	C 722 GW	C 1422 GW	F 722 GD	F 1422 GD
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	600x700x2030	850x700x2030	730x800x2030	1460x800x2030	730x800x2030	1460x800x2030
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	480x560x1430	730x560x1430	610x660x1430	2x610x660x1430	610x660x1430	2x610x660x1430
Nettovolym	l	291	471	453	906	453	906
Vikt	kg	120	140	150	200	155	210
hyllor bredd x djup	mm	400 x 530	650 x 530	530 x 650	530 x 650	530 x 650	530 x 650
Driftstemperatur	°C	+1...+12	+1...+12	+1...+12	+1...+12	-26...-15	-26...-15
Omgivningstemperatur	°C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Anslutningseffekt 50 Hz	W	346	346	346	346	620	1540
Kyleffekt	W	561	561	561	561	415	-
Förångare/kondensator/omgivande -x/+45°C/+32°C	°C	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C	-30°C	-30
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz

Future Plus		C 530 GW	C 730 GW	C 732 GW	C 1432 GW	F 732 GD	F 1432 GD
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	600x750x2100	850x750x2100	730x850x2100	1460x850x2100	730x850x2100	1640x580x2100
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	480x560x1430	730x560x1430	610x660x1430	2x610x660x1430	610x660x1430	2x610x660x1430
Nettovolym	l	291	471	453	906	453	906
Vikt	kg	120	140	150	230	155	210
Rostfria hyllor bredd x djup	mm	400 x 530	650 x 530	530 x 650	530 x 650	530 x 650	530 x 650
Omgivningstemperatur	°C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Anslutningseffekt 50 Hz	W	346	346	346	346	620	1540
Kyleffekt	W	561	561	561	561	415	-
förångare/kondensator/omgivande -x/+45°C/+32°C	°C	-10°C	-10°C	-10°C	-10°C	-30°C	-30
Spänning	V	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz	230/50 Hz



Future C 722 E GW



Future C 732 E GW



Future Plus F 732 GD



Future Plus C 1422 E GD

Future och Future Plus kylskåp med glasdörrar



Future C 722 E GW



Future C 732 E GW

3

ECO modell E (R290)			Centralkylning CC		
	Vit	Rostfritt stål		Vit	Rostfritt stål
Modell	SEK	SEK	Modell	SEK	SEK
C 520 E GW	36 800:-	38 700:-	C 520 GW CC	32 100:-	34 000:-
C 720 E GW	38 300:-	41 200:-	C 720 GW CC	34 500:-	35 400:-
C 722 E GW	38 900:-	41 900:-	C 722 GW CC	34 800:-	37 500:-
C 1422 E GW	62 600:-	66 300:-	C 1422 GW CC	54 600:-	58 000:-
C 530 E GW	39 100:-	41 100:-	F 722 GD CC	40 800:-	43 000:-
C 730 E GW	43 200:-	45 600:-	F 1422 GD CC	74 900:-	77 400:-
C 732 E GW	42 600:-	45 500:-			
C 1432 E GW	68 600:-	72 300:-			
F 722 E GD	48 900:-	51 500:-			
F 1422 E GD	88 200:-	90 600:-			
F 732 E GD	53 900:-	56 200:-			
F 1432 E GD	94 900:-	97 400:-			

Tillbehör - Future och Future Plus kylskåp med glasdörrar

Kod	Future Plus tillbehör	SEK
APC11000	TEMPERATURREGISTRERARE XDL01-PWR	4 100:-
APC12030	RJ45 LARMANSLUTNINGSKABEL	670:-
APC12100	DATAKABEL TTL/RS-485 500 MM	590:-
APC12200	DATAKABEL TTL/RS-485 1500 MM	980:-
APC13003	YTTERLIGARE NTC-SOND T4 (PRODUKTSOND) ANSLUTEN TILL STYRENHETEN	440:-
APF10310	SS PANELHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 520, 530	930:-
APF10410	SS PANELHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 720, 730	1 180:-
APF10510	SS PANELHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 722, 1422, 732, 1432	1 180:-
APF10610	TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD PULVERFÄRGBELÄGGNING 520, 530	490:-
APF10640	SS TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 520, 530	720:-
APF10710	TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD PULVERFÄRGBELÄGGNING 720, 730	590:-
APF10740	SS TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 720, 730	950:-
APF10810	TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD PULVERFÄRGBELÄGGNING 722, 1422, 732, 1432	590:-
APF10840	SS TRÅDHYLLA MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 722, 1422, 732, 1432	950:-
APF10910	TRÅDKORG MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 520, 530	875:-
APF10960	TRÅDKORG MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 720, 730	1 080:-
APF11010	TRÅDKORG MED TIPPFRITT HYLLSTÖD 722, 1422, 732, 1432	1 080:-
APF11600	ETT PAR HYLLSTÖD 520, 720, 530, 730	225:-
APF11700	ETT PAR HYLLSTÖD 722, 1422, 732, 1432	225:-
APF11950	TRÅDLÅDA 520, 530	2 250:-
APF11960	TRÅDLÅDA 720, 730	2 575:-
APF11970	TRÅDLÅDA 722, 732, 1422, 1432	2 470:-
APF12010	ILOQ S10 ELEKTRONISK LÅSLÖSNING + 1 NYCKEL	4 840:-
APM20605	S10 EXTRANYCKEL	590:-
APF11800	GN 1/1 ADAPTERPILASTRAR FÖR MODELL 520, 530	930:-
APF12185	LED-LAMPA 1,3 M	1 650:-
APC14610	LED-SENSORLAMPA (ENDAST KOMBI)	1 650:-
APF12200	LUFTKANALPLATTA 520, 720	1 850:-
APF12400	FOTPEDAL/DÖRRÖPPNARE (EJ TILGÄNGLIG MED GLASDÖRR GD-MODELLER)	1 290:-
APF13200	4 ST KORTA BEN 70/105 MM FÖR MODELLERNA 520, 530, 720, 730, 722, 732	0
APF13300	5 ST KORTA BEN 70/105 MM FÖR MODELLERNA 1422, 1432	0
APF13800	4 ST HJUL FÖR ATT ERSÄTTA BEN FÖR MODELLERNA 520, 530, 720, 730, 722, 732	1 130:-
APF13900	5 ST HJUL FÖR ATT ERSÄTTA BEN FÖR MODELLERNA 1422, 1432	1 390:-
	STRÖMFÖRSÖRJNING 230 V/60 Hz	1 850:-
	PORKKA iTOP™ TEMPERATURKONTROLL FINNS ANTINGEN SOM ETT LOKALT STYRSYSTEM ELLER SOM TJÄNST.	
	PORKKA iTOP™ HANDHELD ÄR DEN MEST AVANCERADE HANDHÅLLNA PEKSKÄRMEN FÖR TEMPERATURMÄTNING OCH -STYRNING. DEN ÄR SÖMLÖST INTEGRERAD MED PORKKA iTOP™ -TJÄNSTER.	



TEMPERATURREGISTRERARE



SS PANELHYLLA



TRÅDHYLLA MED PULVERFÄRGBELÄGGNING



SS TRÅDHYLLA



TRÅDKORG



TRÅDLÅDA



iLOQ S10



LED-LAMPA



LED-LAMPA MED SENSOR



FOTPEDAL/DÖRRÖPPNARE



KORTA BEN 70/105 MM



HJUL



PORKKA iTOP™

Obs! Tillbehörspriser gäller endast vid köp tillsammans med en komplett produkt, t.ex. skåp plus tillbehör.

Skycold kyl- och Frysskåp RCXG200 och RNXG200

RCXG200 och RNXG200 är skåp i rostfritt stål med ABS-interiör. Försett med LED-belysning (kyl). Dixel Blue Line digital termostat. Dörrarna har dubbelt härdat säkerhets- och trippeluppvärmt glas. Kylen har justerbara hyllor. Frys med fasta hyllor och tryckventil för bekväm dörröppning. Justerbara fötter fram och hjul på baksidan. Dörr med lås, enkelt avtagbara dörrlistor och handtag av rostfritt stål som standard.



Kyl - RCXG200



Frys - RNXG200

Tekniska data		RCXG200	RNXG200
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	598x670x838	598x670x838
Innermått bredd x djup x höjd	mm	477x482x652	493x477x647
Nettokapacitet	liter	170	170
Drifttemperatur	°C	+0...+8	-18...-22
Antal justerbara hyllor		2	-
Köldmedium		R600a	R290
Avfrostning		Automatisk	Manuell
Anslutningseffekt	W	130	200
Nettovikt	kg	46	48
		SEK	SEK
Pris		7 200:-	9 100:-

Skycold kylskåp RCXG400 och RCXG600

RCXG400 och RCXG600 är skåp i rostfritt stål med ABS-interiör. Skåpen är försedda med LED-belysning, Dixel Blue Line digital termostat, dubbla säkerhetshärdade glas, justerbara hyllor. GN 2/1 i RCXG600. Justerbara fötter. Dörr med lås, enkelt avtagbara dörrlistor och handtag av rostfritt stål som standard.



Kyl - RCXG400



Kyl - RCXG600

Tekniska data		RCXG400	RCXG600
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	600x693x1950	775x769x1950
Innermått bredd x djup x höjd	mm	480x468x1640	670x582x1653
Nettokapacitet	liter	380	590
Driftstemperatur	°C	+2...+8	+2...+8
Antal justerbara hyllor		4 + 1	4 + 1
Köldmedium		R600a	R600a
Avfrostning		Automatisk	Automatisk
Anslutningseffekt	W	196	260
Nettovikt	kg	79	116
		SEK	SEK
Pris		11 000:-	13 200:-

Exponeringskylskåp SD

SD-serien av kylskåp med glasdörr täcker en mångfald förvaringsbehov och tillämpningar för drycker och livsmedel. Produkten är försedd med individuellt justerbara hyllor, vertikal LED-belysning och lås. Produkterna är utrustade med toppanel för eget varumärke eller annat marknadsföringsmaterial.



SD 416



SD 801 H/SD



SD 1001 H/SD



SD 1501 H

H - Gångjärnsdörr
SD - Skjuddörrar

Tekniska data		SD 416	SD 801 H/SD	SD 1001 H/SD	SD 1501 H
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	575x606x1975	1000x720x2020	1130x720x2020	1710x720x2063
Innermått bredd x djup x höjd	mm	484x480x1334	903x545x1561	1033x503x1561	1613x545x1561
Nettokapacitet	liter	338	800	1000	1500
Drifttemperatur	°C	+4...+10	+4...+10	+4...+10	+4...+10
Antal hyllor		5	8	8	15
Invändig vertikal LED-belysning	st	1	2	2	2
Köldmedium		R600a	134a	134a	134a
Energiförbrukning	kW/24h	2.2	7.5	8.2	7.5
Nettovikt	kg	70	135	136	200
		SEK	SEK	SEK	SEK
Pris		7 200:-	15 450:- / 15 650:-	16 700:- / 17 200:-	22 900:-

Exponeringskåp kyl TKG 390 och frys TNG 390

Exponeringskylskåp TKG 390 och TKG 390C (med ljuslåda), med fläktkyla är idealiska för bensinstationer, kiosker och butiker. Skåpen som har utvändigt ljusgrålackerad stålplåt, mörkare grå dörrprofiler och invändig vit ABS-plast. Automatisk styrning av temperatur och avfrostning. Vertikal LED belysning och plastbelagda hyllor som standard.

Exponeringsfrysskåp TNG 390 och TNG 390C (med ljuslåda), med fläktkyla och uppvärmd glasdörr. Passar utmärkt för bensinstationer, kiosker och butiker,. Skåpen har utvändigt ljusgrålackerad stålplåt, mörkare grå dörrprofiler och invändig vit ABS-plast. Automatisk styrning av temperatur. Vertikal belysning och plastbelagda stålhyllor som standard.



TKG 390



TNG 390



TKG 390C



TNG 390C

Tekniska data		TKG 390	TNG 390	TKG 390C	TNG 390C
Extern dimension (BxDxH)	mm	595x600x1845	595x600x1845	595x650x2000	595x640x2000
Intern dimension (BxDxH)	mm	468x438x1550	475x440x1550	468x438x1550	475x440x1550
Nettokapacitet	liter	350	300	350	300
Temperaturområde	°C	0...+10	-15...-20	0...+10	-15...-20
Köldmedel		R600a	R290	R600a	R290
Spänning		220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz	220-240V/50Hz
Nettovikt (kg)	kg	72	92,5	73,5	96
		SEK	SEK	SEK	SEK
Pris		8 100:-	14 900:-	8 700:-	15 500:-

Exponeringskylskåp Backbar

Exponeringskylskåp med fläktkyla är perfekt för exponering av kylda drycker. Försett med glasdörr. Drycker är lämpliga att förvara i dessa produkter som är reglerbara mellan +4°C och +10°C. LED-belysning är standard.



SC 139

SC 209 /skjuddörrar

SC 309 /skjuddörrar

Tekniska data		SC 139	SC 209	SC 309
Ytermått bredd x djup x höjd	mm	555x520x865	865x520x865	1350x520x865
Volym brutto/netto	liter	138	208	330
Vikt	kg	31	58	80
Avfrostning		Automatisk	Automatisk	Automatisk
Temperaturområde	°C	+4...+10	+4...+10	+4...+10
Temperaturvisning		Invändig, digital	Invändig, digital	Invändig, digital
Material, utvändig/invändig		Stål (svart) / aluminium	Stål (svart) / aluminium	Stål (svart) / aluminium
Dörr		Glasdörr	Glas skjuddörr	Glas skjuddörr
Hyllor, typ material	st	2 st trädgaller	4 st trädgaller	6 st trädgaller
Hyllor, justerbara	st	2	4	6
Interiör belysning		standard (LED)	standard (LED)	standard (LED)
Lås		standard	standard	standard
El anslutning		50Hz/220-240V	50Hz/220-240V	50Hz/220-240V
		SEK	SEK	SEK
Pris		5 750:-	7 200:-	10 400:-