

Future Roll-in kyl- och frysskåp

Kyl- och frysskåp enbart för användning med vagnar. RIC 960 och RIF 960 är avsedda för förvaring av förkylda livsmedel och redan frysta produkter. De kan rymma olika storlekar och typer av vagnar.

Kylutrustningen kan levereras som plug-in eller anpassade för en centralkylanläggning.



Kylskåp och frysskåp

Future Roll-in kyl- och frysskåp RIC och RIF

Kyl- och frysskåp enbart för användning med vagnar. RIC 960 och RIF 960 är avsedda för förvaring av redan nerkyllda livsmedel och kan rymma olika storlekar och typer av vagnar.

Kylutrustning kan levereras som plug-in eller kopplat till en centralkylanläggning.

Yttre/inre ytor är tillverkade i rostfri stålqualität AISI 304.

Matningsspänning 230 V/50 Hz eller 230 V/50-60 Hz på CC-system.

Funktioner

- Digital temperaturskärm med inbyggd mikroprocessorstyrenhet
- Knappskydd (för att förhindra ofrivillig knapptryckning)
- Registrering av högsta och lägsta temperatur
- Optiskt och akustiskt larm för hög/låg temperatur
- Larm om öppen dörr
- Larm för fel på temperatursensor
- CSD larm vid för hög omgivningstemperatur / igensatt dammfilter
- Yttre/inre beläggning i rostfritt stålqualität AISI 304
- Isolering med CFC/HCFC-fri polyuretan med hög densitet
- Effektivt och energibesparande, hermetiskt luftkyllt CFC/HCFC köldmediumsystem
- Strömförsörjning 230 V/50 Hz

För tillbehör, se tillbehörslista.



RIF 960 E
med golv och ramp



RIC 960 E
Obs: Vagn och GN-kantiner ingår ej.



RIC-T 960
för genomgångsdrift

EKO modell E (R290)		Centralkylning CC	
Modell	SEK	Modell	SEK
RIC 960 E	62 400:-	RIC 960	52 700:-
RIC 960 med golv och ramp	65 600:-	RIC 960 med golv	57 100:-
RIC-T 960 för genomgångsdrift	67 800:-	RIC-T 960 för genomgångsdrift	57 100:-
RIF 960 med golv och ramp	69 500:-	RIF 960 med golv	55 600:-

Future Roll-in kyl- och frysskåp RIC och RIF

Future		RIC 960	RIC-T 960 för genomgångsdrift	RIF 960 med golv och ramp
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	850 x 1030 x 2250	850 x 1035 x 2250	850 x 1030 x 2250
Inre mått bredd x djup x höjd	mm	710 x 900 x 1860	710 x 900 x 1860	680 x 900 x 1795
Nettovolym	l	1229	1229	1099
Vikt	kg	180	180	190
Driftstemperatur	°C	+2...+12	+2...+12	-22...-18
Anslutningseffekt CC-modeller 50/60 Hz	W	711	911	765
Vikt CC-modeller		170	170	180
EKO modell E (R290)				
Omgivningstemperatur	°C	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Anslutningseffekt 50 Hz	W	680	680	880
Kyleffekt	W	1272	1272	480
förångare/kondensator/omgivande -x/+45/+32	°C	-10	-10	-30
Spänning	V	230	230	230

3

Tillbehör - Future Roll-in kyl- och frysskåp RIC och RIF

Kod	RIC och RIF tillbehör	SEK
APC11000	TEMPERATURREGISTRERARE XDL01-PWR	4 100:-
APC12030	RJ45 LARMANSLUTNINGSKABEL	670:-
APC12100	DATAKABEL TTL/RS-485 500 MM	590:-
APC12200	DATAKABEL TTL/RS-485 1500 MM	980:-
APC13003	YTTERLIGARE NTC-SOND T4 (PRODUKTSOND) ANSLUTEN TILL STYRENHETEN	440:-
APC14610	LED-SENSORLAMPA (TAKINSTALLATION)	1 520:-
APF11981	HYLLBALK TILLBEHÖRSKIT MED HYLLA BREDD 650 MM x DJUP 530 MM (HYLLOR INGÅR EJ)	2 060:-
APF10410	SS PANELHYLLA MED TIPPFRIIT HYLLSTÖD 720	1 080:-
APF10740	SS TRÅDHYLLA MED TIPPFRIIT HYLLSTÖD 720	950:-
APF10960	TRÅDKORG MED TIPPFRIIT HYLLSTÖD 720	1 080:-
APF11980	HYLLBALK TILLBEHÖRSKIT MED HYLLA BREDD 600 MM x DJUP 800 MM	3 550:-
APF12010	ILOQ S10 ELEKTRONISK LÅSLÖSNING + 1 NYCKEL	4 840:-
APM20605	S10 EXTRANYCKEL	590:-
	PORKKA iTOP™ TEMPERATURKONTROLL FINNS ANTINGEN SOM ETT LOKALT STYRSYSTEM ELLER SOM TJÄNST (INTE TILLGÄNGLIGA FÖR CO2).	
	PORKKA iTOP™ HANDHELD ÄR DEN MEST AVANCERADE HANDHÅLLNA PEKSKÄRMEN FÖR TEMPERATURMÄTNING OCH -STYRNING. DEN ÄR SÖMLÖST INTEGRERAD MED PORKKA iTOP™-TJÄNSTER. (INTE TILLGÄNGLIGA FÖR CO2).	



TEMPERATURREGISTRERARE



LED-SENSORLAMPA



SS PANELHYLLA



SS TRÅDHYLLA



TRÅDKORG



ILOQ S10



PORKKA iTOP™

Obs! Tillbehörspriiser gäller endast vid köp tillsammans med en komplett produkt, t.ex. skåp plus tillbehör.