

Skycold kyl- och frysskåp

Skycold kyl- och frysskåp med dynamiskt (fläkt) kylaggregat och elektronisk temperatur- och avfrostningsstyrning. Digital temperaturvisning. Enheterna är tillverkade i rostfritt stål både på in- och utsidan. Produkterna har en 60 mm PUR-isolering och levereras med högerhängda gångjärnsdörrar. (vänsterhängda gångjärnsdörrar kan också beställas men lagerförs inte). Trådhyllorna är plastbelagda. I skåpen som är 710mm får 2 GN1/1 tråg/containers plats på djupet.



SNI-142

Skycold		SPI-142	SNI-142
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	1320x800x2050	1320x800x2050
Volym brutto/netto	l	1400/913	1400/913
Driftstemperatur	°C	+1...+8	-18...-22
Köldmedium		R600a	R290
Isoleringstjocklek	mm	60	60
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt		880	1320
Trådhylla	st	8	8
Hyllmått bredd x djup	mm	530x650	530x650
Energiklass		F	G
Pris		SEK	SEK
Plug-in (inbyggd kompressor)		32 200:-	36 500:-
Centralkyla (Lev. utan magnet- och expansionsventil)		26 800:-	28 900:-
Tillbehör		SEK	
4 st hjul i stället för ben		930:-	
Extra trådhylla		490:- /st	
Extra hyllskenor		190:-/par	

Skycold kyl- och frysskåp

SPC 7- och SPF 7-modellen är skåp i rostfritt stål med GN 2/1 inre storlek. Dixell digital termostat med folierad stänktålig knappats. Justerbara hyllor med tippfri design. Justerbara fötter (7-15 cm) som standard och hjul som tillval. Vågformad innermantel för enkel rengöring. 85 mm isolering ger bra energiprestanda. Omhångningsbara och självstängande dörrar med enkelt löstagbara packningar och lås med nyckel som standard. LED-lampor medföljer som standard. Präglad inre dörrfoder för perfekt tätning. Tryckventil för enkel dörröppning (frys).



SPC 7



SPF 7

Skycold		Kyl SPC 7	Frys SPF 7
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	705x900x2085	705x900x2085
Innermått bredd x djup x höjd	mm	535x665x1390	535x665x1390
Volym brutto/netto	l	700/550	700/550
Driftstemperatur	°C	+2...+8	-18...-22
Köldmedium		R600A	R290
Avfrostning		Automatisk	Automatisk
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	200	350
Vikt netto	kg	146	151
Klimatklass		4	4
Energiklass		A	B
Pris		SEK	SEK
		23 400:-	25 900:-
Tillbehör		SEK	
Hjul		1 200:-	

Kylskåp och frysskåp

Skycold kyl- och frysskåp

CRX 2 och CNX 2 är ett skåp i rostfritt stål med ABS-interiör. Dixell Blue Line digital termostat, flyttbara hyllor (kyl). Justerbara fötter fram och hjul på baksidan. Enkelt utbytbara i-trycks tätninglistor, omhångningsbara dörrar med S/S-handtag och lås medföljer som standard.



CRX 2



CNX 2

3

Skycold		Kyl CRX 2	Frys CNX 2
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	598x679x838	598x679x838
Innermått bredd x djup x höjd	mm	477x443x652	478x493x635
Volym brutto/netto	l	200/99	200/97
Driftstemperatur	°C	+0...+8	-18...-23
Köldmedium		R600A	R600A
Avfrostning		Automatisk	Manuell
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	56	80
Vikt netto	kg	43	43
Klimatklass		3	3
Energiklass		A	A
Pris		SEK	SEK
		7 000:-	7 800:-

Skycold kylskåp och frysskåp

CRX 4 och CNX 4 är skåp i rostfritt stål med ABS-interiör. Dixell Blue Line digital termostat med en energibesparande algoritm (dag/nattsystem). Justerbara hyllor (kyl). Utrustad med justerbara ben. Enkelt utbytbara i-trycks tätninglistor, självstängande och omhållningsbara dörrar med lås som standard. Tryckventil för enkel öppning (frys). Aluminiumdörrprofil längs dörren med integrerat handtag och lås som standard.



CRX 4



CNX 4

Skycold		Kyl CRX 4	Frys CNX 4
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	600x640x1990	600x640x1990
Innermått bredd x djup x höjd	mm	460x497x1638	480x450x1618
Volym brutto/netto	l	400/229	400/221
Justerbara hyllor	st	4+1	-
Driftstemperatur	°C	+0...+8	-18...-23
Köldmedium		R600A	R290
Avfrostning		Automatisk	Manuell
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	105	210
Vikt netto	kg	78	82
Klimatklass		3	3
Energiklass		A	A
Pris		SEK	SEK
		11 400:-	12 400:-

Kylskåp och frysskåp

Skycold kyl- och frysskåp

CRX 6 och CNX 6 är skåp i rostfritt stål med ABS-interiör. Dixell Blue Line digital termostat med en energibesparande algoritm (dag/nattsystem). Utrustad med justerbara ben (70-150 mm). Aluminiumdörrprofil längs dörren. Självstängande och omhågningsbara dörrar med lås och enkelt utbytbara i-trycks tätningsslister som standard. Tryckventil för enkel öppning (frys). Korgar tillgängliga som ett alternativ (frys). I kylan CRX 6 kan man placera 2 st GN 2/1 bredvid varandra på hyllplanen.



CRX 6



CNX 6

Skycold		Kyl CRX 6	Frys CNX 6
Yttre mått bredd x djup x höjd	mm	775x720x1990	775x720x1990
Innermått bredd x djup x höjd	mm	635x572x1638	645x529x1642
Volym brutto/netto	l	600/446	600/384
Justerbara hyllor	st	4+1	-
Driftstemperatur	°C	+0...+8	-18...-23
Köldmedium		R600A	R290
Avfrostning		Automatisk	Manuell
Spänning		230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Anslutningseffekt	W	128	215
Vikt netto	kg	98	112
Klimatklass		3	3
Energiklass		A	A
Pris		SEK	SEK
		14 000:-	15 600:-
Tillbehör		SEK	
Extra hyllplan - till kyl		385:- /st	-
Trådkorg		Vid förfrågan	